

ALIZE 3000

Генераторная установка высшего качества, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками.



Код: ALIZE3000
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Prestige
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 2.80
Макс. мощность (кВА): 3.50
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления (Lwa): 94
Уровень шума (дБА) – 7м: 71

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 200
Расположение клапанов: О.Н. V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч): 9.2
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 12
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 5.5
Объем двигателя (см³): 196
Объем масла (л): 0.6

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 57
Ширина (см): 45
Высота (см): 46
Масса без топлива (кг): 46

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 58
Ширина (см): 47
Высота (см): 47
Тип поддона: 140/110
Число коробок на поддоне: 15
Высота поддона (см): 155

Достоинства

Панель управления
Компактная конструкция
Большое время автономной работы
Двигатель Honda OHV
Низкий уровень шума

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1
Тел/факс: +7 (495) 786-4812,